

## Безопасность при производстве земляных работ.

1. Осиповичская энергоинспекция предупреждает - во избежание несчастных случаев, в целях личной безопасности граждан:

1.1. При производстве земляных работ на территории населённых пунктов или на территории организации котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. Конструкции защитных ограждений должны удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения (без козырьков) строительных площадок должна быть 1,6 м., а участков производства работ – не менее 1,2 м.;
- высота стоек сигнальных ограждений должна быть 0,8 м.;
- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м. и должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком;
- козырёк должен выдерживать действие расчётной снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
- ограждения не должны иметь проёмов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после окончания работы.

1.2. На ограждениях необходимо устанавливать предупреждающие знаки безопасности, а в ночное время – сигнальное освещение.

1.3. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м., огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м. от настила и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м., освещённые в ночное время.

Жителям города и района также необходимо помнить о соблюдении правил безопасности в случае нахождения в зоне производства земляных работ.

**При обнаружении порывов нужно немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Осиповичской мини-ТЭЦ БТС по телефону 22-9-39, диспетчерскую службу УКП ЖКХ по телефону 22-3-76.**